

Epson
Stylus Pro 7890



Epson Stylus Pro 7890

Stylus Pro 7890-printeren på 24", som er udviklet til at opfylde kommercielle fotografers og kunstneres udskriftsbehov, samtidig med at den er et godt valg til prøvetryksmarkedet, giver nøjagtig farvegengivelse med uovertruffen produktivitet.

Det brede farveområde og de ensartet glidende nuanceskift giver professionelt udseende fotos og prøvetryk. Og det høje farveafstemningsniveau og den uovertrufne udskrivningskvalitet sikres af UltraChrome K3 med Vivid Magenta-blæk med 8 farver. Med dette blæksystem opnås en fremragende gråtonegengivelse takket være tre blækniveauer for sort. Der anvendes enten en standardfotosort eller -matsort (afhængig af mediet) sammen med lys sort og lys lys sort for at frembringe ægte sort-hvid-billeder. Ud over forbedring af gråbalancen og eliminering af farvefejl skaber denne kombination af sorte farvetoner et naturligt udseende toneområde med mere glidende nuanceovergange.

TFP-printhovedet giver fantastisk punktkvalitet og dermed skarpe, klare billeder med maksimal detaljerigdom. Fotografer og prøvetrykkere kan også godtgøre farvers korrekthed takket være valgfri inline SpectroProofer. Dermed muliggøres automatisk farvecertificering og -kalibrering samt hurtigere oprettelse af ICC-profiler.

Produktiviteten øges som følge af udskrivningshastigheder på op til 40 m² i timen, og printeren leveres nu med automatisk skift mellem præinstalleret fotosort og matsort blæk. Blokerede dyser hører fortiden til, eftersom det automatiske blækdråberegistreringssystem registrerer og løser problemet uden brugerindblanding. Andre tidsbesparende funktioner omfatter en indbygget, roterende kniv, som afkorter papirgennemløbstiden, og en spindelfremføringsrulle, som gør udskiftning af papirruller let. Brugere kan også overvåge deres arbejde med LCD-farveskærmen på 2,5".

NØGLEFUNKTIONER

- Bredt farveområde og glidende nuanceskift
- Automatisk farvecertificering og -kalibrering sikrer ensartet farveafstemning
- Automatiseret produktion med valgfri inline SpectroProofer
- Fremragende gråtonegengivelse
- Udskriftshastigheder på op til 40 m² i timen
- ENERGY STAR®-godkendt

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

UDSKRIVNINGSTEKNOLOGI Udskrivningsteknik Dysekonfiguration Min. blækdråbestørrelse	Epson Micro Piezo Advanced-TFP-printhoved 360 dyser/8 kanaler 3,5 pl med Variable-size Droplet-teknologi
UDSKRIFTSOPLØSNING	2.880 x 1.440 dpi
BLÆKSYSTEM	Epsons UltraChrome K3 + VM-blæk med 8 farver Pk, Mk, (blækvælger) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y
UDSKRIVNINGSHASTIGHED Kladdetilstand Produktionstilstand med fotokalitet	Op til 40 m ² i timen 8,2 minutter for udskrift i A1-størrelse (720 x 1.440 dpi)
PAPIRHÅNDBETING Rullemål Udskrivningsområde Papirtykkelse Udskriftsmargen Til kant	24", 254–610 mm, 2" indvendig/3" indvendig Rullepapir: 24", 406–610 mm; enkeltark: 210–610 mm 0,08–1,50 mm Alle sider 3 mm Kun på rulle (4 sider)
BLÆKPATRONER	9 separate blækpatroner 350 ml Fotosort C13T596100 Cyan C13T596200 Vivid Magenta C13T596300 Gul C13T596400 Lys cyan C13T596500 Lys Vivid Magenta C13T596600 Lys sort C13T596700 Matsort C13T596800 Lys lys sort C13T596900 700 ml Fotosort C13T636100 Cyan C13T636200 Vivid Magenta C13T636300 Gul C13T636400 Lys cyan C13T636500 Lys Vivid Magenta C13T636600 Lys sort C13T636700 Matsort C13T636800 Lys lys sort C13T636900
BETJENINGSPANEL	2,5" LCD-farveskærm med baggrundsbelysning
INTERFACE USB Ethernet	Hi-speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikationen 100 BASE-TX, 10 BASE-T
ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER Strømforgbrug Spænding	ENERGY STAR®-godkendt Tier2-kompatibel Drift: 70 W Dvaletilstand: mindre end 16 W Standby: mindre end 1 W Vekselstrøm 110–240 V
OPERATIVSYSTEM	Windows XP/XP 64 bit; Windows Vista 32/64 bit; Mac OS 10.3.9 eller nyere
MÅL (B x D x H)	1.356 x 667 x 1.218 mm
VÆGT	84,5 kg
STØJNIVEAU	50 dB
SOFTWARE	Epson Driver; ColorBase; Epson NetConfig; Epson Remote Panel; myEpsonPrinter.eu er aktiverede; SpectroProofer-hjælpeprogrammer (med valgfri SpectroProofer)
GARANTI	1 års on-site CoverPlus+ Mulighed for udvidelse til 3 år
SPECIFIKATIONER FOR SPECTROPROOFER	
MÅLEAPPARAT	X-rite ILS20EP/ILS20EPUV
BAGBEKLÆDNING	Hvid eller sort; ISO 13655-kompatibel
MÅLEOMRÅDE Punktmålebredde Længde	455 mm Maks. 1.500 mm
MILJØMÆSSIGE FORHOLD Temperatur	Drift: 10 °C–35 °C Opbevaring: –20 °C–40 °C
Luffugtighed	Drift: 30 %–80 % Opbevaring: 5 %–85 % (Ingen kondens)
MÅL (B x D x H)*	791 x 199 x 270 mm
VÆGT*	9 kg
SPÆNDING	Vekselstrøm 100–240 V; 50/60 Hz
STRØMFORBRUG	Drift: 8,5 W Klar: 5 W Dvaletilstand: 3,5 W
STØJNIVEAU	< 60 dB

* uden bagbeklædning, kalibreringsfilse og ILS20EP

HVAD ER DER I KASSEN

- Epson Stylus Pro 7890
- 9 x 110 ml startblækpatroner
- Strømkabel
- Software-CD
- Opsætningsvejledning
- Medieprøver
- Garantidokumenter

BLÆKPATRONER

Epson Stylus Pro 7890 leveres med 110 ml startpatroner

- Fotosort
- Cyan
- Vivid Magenta
- Gul
- Lys cyan
- Lys Vivid Magenta
- Lys sort
- Matsort
- Lys lys sort

Blækpatronstørrelser: 350 ml og 700 ml
Vedligeholdelsesbeholder, lille
(C12C890191)

HVIS DU VIL OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER, SKAL DU ALTID BRUGE ORIGINAL BLÆK OG PAPIR FRA EPSON



myEpsonPrinter.eu

Bevar forbindelsen og kontrollen med printeren via myEpsonPrinter.eu. Denne web-baserede løsning hjælper dig med at administrere dine Epson storformatprintere online. Få adgang til opdateret status og oplysninger om jobomkostninger, modtag e-mail-meddelelser om problemer som f.eks. lavt blækniveau og optimer printernes produktivitet, uanset hvor du befinder dig.

Tilmeld dig Epsons returnerings- og genbrugsprogram som medlem på myEpsonPrinter.eu, så du kan opnå ekstra fordele ved at returnere dine tomme blækpatroner. Du finder flere oplysninger på www.myEpsonPrinter.eu



myEpsonPrinter.eu