

HP Photosmart Pro B9180 fotoprinter



Professionelt pigmentbaseret blæk, A3+ fotoprinter med individuelle blækpatroner, præcis farvenøjagtighed og velegnet til arkivering. Fantastiske farvestyringsfunktioner, der giver holdbare fotos i professionel kvalitet og øjeblikkelig tørring på en lang række medier.

Photosmart Pro B9180 fotoprinteren er udviklet til professionelle fotografer, der har brug for hurtige og holdbare print i op til A3+-størrelse på en lang række medier, samt sikkerhed for farvenøjagtighed og en ensartet print-til-print fotokvalitet.

Holdbare fotos i professionel kvalitet på en lang række medier ved brug af pigmentbaseret blæk.

Fremstil professionelle billeder og kunstprint med det arkiveringssegne, pigmentbaserede HP Viverra blæk. Enestående holdbarhed – fotos falmer ikke i over 200 år ¹. Få sort/hvide fotos med perfekte gråtoner og dyb, sort skyggegensivelse. HP's individuelle blækpatroner med høj kapacitet er ideelle til print i store mængder. Fotos printet på HP Advanced Photo Paper er vandfaste, tørrer øjeblikkeligt og kan håndteres og indrammes med det samme ².

HP farvestyring gør det nemt at få nøjagtige og ensartede print – hver gang.

Få ensartede og nøjagtige farveprint med HP's sværtningsmåling- og Closed Loop Colour (CLC)-kalibrering og HP's elektrostatiske dråbedetektion- og printheadstyringsystem. Nem at indarbejde i den nuværende arbejdsproces med HP ProPrint udvidelsesprogram til Adobe Photoshop. HP Colour Centre-værktøjet guider dig gennem farvestyring og print – fuldt kompatibel med Adobe RGB, sRGB og ICC-farvestyring. Få professionel farvestyring med HP RIP (tilbehør).

Uforlignelig ydeevne og billedkvalitet på en lang række medier – i alle størrelser op til A3+.

Suveræne printhastigheder – op til A3+ på mindre end 1,5 minut og 10 x 15 cm fotos på kun 10 sekunder. Print på et stort udvalg af foto- og Fine Art-medier op til 1,5 mm tykke – herunder et udvalg af HP Fine Art Paper. Print fotos i mange størrelser – lige fra pasfotos og panorama til A3+ (33 x 48 cm) med eller uden kant. Print via universalbakken, via den forreste kuvertfremfører eller fra bagsiden – som har lige papirgang til kraftige medier.

¹ Baseret på lysfalmningstests under glas foretaget af HP Image Permanence Lab på HP Advanced Photo Paper. Igangværende kontroltest hos Wilhelm Imaging Research. Få mere at vide på www.hp.com/eur/faderesistance.

² Vandfast ved brug af HP Advanced Photo Paper, vandbestandig ved brug af øvrigt HP-anbefalet papir. Du kan få mere at vide på www.hp.com/go/printpermanence

Tekniske specifikationer

Printteknologi	HP termisk inkjet		
Printhovedets dyser	1056 blækdyser pr farve, op til 24 kHz affyrsfrekvens		
Printhastighed	Dokumenttype	Kladde	Normal
	Sort tekst A4	op til 28 sider/min	op til 4,5 sider/min
	Blandet tekst/farvegrafik A4	Op til 26 sider/min	Op til 4 sider/min
	10 x 15 cm farvefoto (photo-papir)	På kun 10 sek.	På kun 60 sek.
	A3 farvefoto (fotopapir)	Kun 90 sek.	På kun 270 sek.
	Afhænger af type og printstatus; cirkaværdier. Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og dokumentets kompleksitet.		
Printkvalitet	Sort: Op til 4800 x 1200-optimeret dpi og 1200 x 1200 dpi input ved print i gråtone fra en computer og maksimal dpi. Farve: Op til 4800-optimeret dpi i farver (op til 4800 x 1200 dpi i farver ved print fra pc og 1200 dpi input)		
Farveteknologi	Colorsmat /sRGB, Adobe RGB, ICM, styret af applikationen.		
Kompatible operativsystemer	Windows® 2000, XP Home, XP Professional x64. Mac OS X v 10.3.9 og senere.		
Minde systemkrav	Windows®: Pentium II (eller tilsvarende) eller senere, 64 MB RAM (256 MB anbefales), 200 MB ledig plads på harddisk (450 MB anbefales), SVGA-skærm (800 x 600, 16-bit farver), 4x cd-rom-drev, USB-port og USB-kabel (medfølger ikke), Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional XP64, Internet Explorer 5.01 med SP2 eller senere, Adobe Acrobat 5 eller senere anbefales, Internetadgang anbefales, til netværksfunktioner kræves fungerende Ethernet eller trådløst 802.11b/g netværk. Macintosh: Mac OS X v 10.3 og 10.4, G3 processor eller senere, 128 MB RAM (256 MB anbefales), 150 MB ledig plads på harddisk, USB-port og USB-kabel (medfølger ikke), SVGA-skærm (800 x 600, 16-bit farver), 4x cd-rom-drev, QuickTime 7.03 eller senere, Adobe® Acrobat® 5 eller højere anbefales, Internetadgang anbefales, til netværksfunktioner kræves fungerende Ethernet eller trådløst 802.11b/g netværk.		
RAM	64 MB		
Printersprog	HP PCL3 enhanced		
Patronjustering	+/- 0,05 mm		
Normeret forbrug	Op til 1000 sider pr. måned		
Anbefalet gramvægt	80-800 g/m ² (1,5 mm tykt)		
Anbefalede medier	Fotopapir (blankt, satin, mat, digitale Fine Art-medier), almindeligt papir, coated papir, brochurepapir og film, transparenter, bannere, overføringspapir.		
Mediестørrelser	Standard: Papir: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, B5 176 x 250 mm. Kuverter: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm. Fotopapir: A4 210 x 297 mm, 10 x 15 cm (med eller uden afrivningskant). Special: Bakke til almindeligt papir: 89 x 127 mm til 330 x 482 mm. Bakke til specialmedier: 100 x 150 mm til 330 x 482 mm.		
Mediehåndtering	Ark: Op til 200, Kuverter: Op til 50 Kort: Op til 60		
Papirbakke	Standard: 2, ekstraudstyr: 1 samt enkeltarkbakke til specialmedier.		
Mediehåndtering/output	Op til 50		
Duplexudskrift	Ingen		
Strømforsyningskrav	Indgangsspænding: 100-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±5 Hz), 1 A, Indbygget universalstrømforsyning		
Effektforbrug	Maksimalt 35 W		
Interface og tilslutning	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0), Ethernet 802.3 10/100Base-TX		
Kontrolpanel	LCD-skærm med 2 liniers tekst med bagbelysning, patronblækstand, menu-knap, slette-knap, OK-knap, valgnapper.		
Medfølgende software	HP Photosmart Premier software		
Mål (b x d x h)	Udpakket: 673 x 429 x 241 mm, Med modul til tosidet udskrivning: 673,1 x 711 x 241,3 mm, emballeret: 785 x 598 x 330 mm		
Vægt	Udpakket: 17,1 kg, emballeret: 22,5 kg		
Driftsmiljø	Miljøkrav: driftstemperatur: 5 °C til 40 °C; Anbefalet driftstemperatur: 15 °C til 32 °C; luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed; Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed; Opbevaringstemperatur: 40-65 °C; Luftfugtighed ved opbevaring: 5% til 90% relativ luftfugtighed; lydniveau ifølge iso 9296: lydeffekt: lwad 5,7 B(A) (ved 2,2 sider/min)		
ENERGY STAR	Ja		
Forbrugsvarers kapacitet	Få mere at vide om patron-, side- og fotokapacitet på http://www.hp.com/go/pageyield		
Garanti	1 års begrænset hardwaregaranti. Garanti og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og lovgivning.		

Bestillingsoplysninger

Q5736A	HP Photosmart Pro B9180 Photo Printer, HP 38 Pigment Ink Cartridges med Vivera blæk (8 individuelle blækkanter), HP 70 Printheads (x4), Ekstraudskrivningsmodulet HP Pro til Adobe Photoshop®, HP Photosmart Premier Software på cd-rom, introduktion, brugervejledning, netledning
---------------	---

Tilbehør

Q6641D	Efi Designer 5.1 for HP M
---------------	---------------------------

Forbrugsvarer

C9412A	HP 38 Matte Black Pigment Ink Cartridge med Vivera blæk
C9413A	HP 38 Photo Black Pigment Ink Cartridge med Vivera blæk
C9414A	HP 38 Light Grey Pigment Ink Cartridge med Vivera blæk
C9415A	HP 38 Cyan Pigment Ink Cartridge med Vivera blæk
C9416A	HP 38 Magenta Pigment Ink Cartridge med Vivera blæk
C9417A	HP 38 Yellow Pigment Ink Cartridge med Vivera blæk
C9418A	HP 38 Light Cyan Pigment Ink Cartridge med Vivera blæk
C9419A	HP 38 Light Magenta Pigment Ink Cartridge med Vivera blæk

Medier

Q5461A	HP Advanced Glossy Photo Paper 250 g/m ² , A3+, 25 ark
Q5462A	HP Advanced Satin-matt Photo Paper 250 g/m ² -A3+/25 ark
Q8728A	HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper 265 g/m ² -A3+/25 ark
Q8729A	HP Hahnemühle Watercolour Paper 210 g/m ² -A3+/25 ark
Q8730A	HP Aquarella Art Paper 240 g/m ² -A3+/25 ark
Q8731A	HP Artist Matte Canvas 380 g/m ² -A3+/25 ark

Service og support

U4798A/E HP Care Pack – 3 års garanti med onsite service næste forretningsdag, U4799PE HP Care Pack – 1 års garantiforlængelse med onsite service næste forretningsdag, HP 3110A/E Installation og netværkskonfiguration

Der findes en komplet liste over forbrugsvarer, medier og tilbehør på HP's websted <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/go/Photosmart> <http://www.hp.com>

